

Merkblatt für den ordnungsgemässen Gebrauch von Magnetfolien /-schildern

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Magnetschild haben & Schäden oder Verlust vermeiden, sind folgende Hinweise unbedingt zu beachten.

1. Vor dem Auflegen des Magnetschildes muss die Auflagefläche absolut trocken, gereinigt und staubfrei sein.
2. Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Das Knicken, Falten oder Zusammenrollen kann die Verwendbarkeit erheblich einschränken. Sollte dennoch ein Zusammenrollen erforderlich sein, so muss die beschriftete Frontfläche immer aussen sein.
3. Das vollflächig aufzulegende Magnetschild muss eben sein und darf keine „Eselohren“ aufweisen. Um dieser Gefahr entgegenzuwirken, ist es empfehlenswert, die Ecken leicht abrunden zu lassen.
4. Magnetschilder nicht auf Sicken, Zierleisten oder anderen Unebenheiten platzieren.
5. Sehr starke bzw. dicke Lackschichten oder Spachtelstellen schränken die Verwendbarkeit unter Umständen erheblich ein. Bitte prüfen Sie vorab die Magnetkraft.
6. Magnetschilder müssen vor jeder Reinigung des Haftgrundes abgenommen werden.
7. Magnetschilder sind auf der Haftseite schutzversiegelt. Bei sommerlichen und unterschiedlichen Temperatureinwirkungen, sowie bei mehrtägigem Anhaften der Schilder an der KFZ- Karosserie entsteht Schwitzwasser. Hierdurch kann unter Umständen ein Verkleben mit dem Fahrzeuglack stattfinden oder das Wasser als Trennschicht wirken so dass die Haftung nicht mehr gegeben ist. Zur Vermeidung solcher Gefahren sind Magnetschilder während der Nacht oder des Nichtgebrauchs zu entfernen. Tagsüber soll das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.
ACHTUNG!!! Bei Metallic-Lackierungen und neuer Lackierung sind die Magnetfolie und die Auflagefläche täglich zu reinigen und trocken zu halten. Wir weisen darauf hin, dass Magnetfolien bei bestimmten Lacken (z. Bsp. eben erwähnte Metallic-Lackierung) Verfärbungen verursachen können. Eine regelmässige Kontrolle wird empfohlen.
8. Das Reinigen der Magnetschilder nur mit Wasser vornehmen. Auf keinen Fall darf die Reinigung mit lösungsmittelhaltiger Flüssigkeit erfolgen. Je nach Temperatur soll die Reinigung einmal pro Woche, im Hochsommer alle zwei Tage vorgenommen werden. Magnetschilder nie mit spitzen Gegenständen anheben.



Grafik, Beschriftungen, Sieb- und Digitaldruck

RELUX
Reklamen GmbH
8717 Benken/SG

Relux Reklamen GmbH
Mönchhofstrasse
8717 Benken SG
Tel. 055 293 57 57
Fax 055 293 57 58
info@relux-reklamen.ch
www.relux-reklamen.ch